

ALSOMAC

粒選り選別。

RDM series

【米用ヤケ・シラタ選別機】

RDM-120・90・60・40



ISO 9001

■登録日：1998年6月29日 ■登録番号：JMAQA-140
■登録者：株式会社安西製作所 本社、株式会社安西総業
株式会社アルソマックエンジニアリング
■登録範囲：各種選別機の設計・開発・製造・据付及びメンテナンスサービス

 ANZAI MFG.CO.,LTD.

白米・玄米 選別機 NEW RDMシリーズ登場!

優れたトータルパフォーマンスが産む
先端技術
白米のシラタ取りのみならず、ヤケ・玄米・黒米までも選別。
これからもRDMシリーズの対応範囲はひろがって行きます。



【ヒューマン・インターフェイス】

触れるだけで、選別機に意志を伝える、タッチパネル搭載。

←前の行 前の行 次の行 次の行の真ん中 後の行→
この画面は《通常画面》です。
普段、選別機を動作させている時は、この画面が表示されています。
この画面では、『感度・流量の設定』が行えるようになっています。
詳細設定を行いたい場合は、画面左下のスイッチを、選別種類を変更したい場合は、右下のスイッチを押して下さい。
画面左上には、運転の状態を表すメッセージが表示されます。
画面中央上には、現在の選別モード、設定値のメモリNo.が表示されます。設定値未保存であれば、0が表示されます。



RDMシリーズ選別機 基本仕様

	RDM-40	RDM-60	RDM-90	RDM-120
チャンネル	40ch	60ch	90ch	120ch
幅	834mm	1,052mm	1,405mm	1,809mm
本体寸法				
ゆき	1,000mm	1,000mm	1,000mm	1,000mm
高さ	1,798mm	1,798mm	1,798mm	1,798mm
本体重量	250kg	300kg	350kg	400kg
本体電機	単相100V 50/60Hz			
電源				
消費電力	1.0kVA	1.5kVA	2.0kVA	2.5kVA
エア消費量	200~600ℓ/min	300~900ℓ/min	450~1,350ℓ/min	600~1,800ℓ/min
エア関連				
コンプレッサ消費電力	2.2~5.5kw	3.7~7.5kw	3.7~11kw	5.5~15kw
エア接続口呼び径	1/2inch	3/4inch	3/4inch	3/4inch
ダスト				
吸入空気量	7~15m³/min	15~30m³/min	15~30m³/min	30m³/min
集塵機				
消費電力	0.4~0.75kw	0.75~1.5kw	0.75~1.5kw	1.5kw
処理能力	0.8~4.0t/h	1.2~6.0t/h	1.8~9.0t/h	2.4~12.0t/h

※仕様は予告なく変更することがあります。※選別方法により、コンプレッサの容量が変わります。

BEST CHOICE! 選別テスト・導入相談
お気軽にお問い合わせ下さい。
お客様窓口 **043-232-2222**

ANZAI MFG.CO.,LTD.

本社 〒264-0007 千葉県若葉区小倉町1305-1
TEL.043-232-2222 FAX.043-231-7633
北海道支店 〒082-0004 北海道河西郡芽室町芽室東北1線10番29
TEL.0155-62-6111 FAX.0155-62-1155
URL <http://www.anzai.co.jp> E-mail info@anzai.co.jp