

# クボタ 小型色彩選別機 (玄米/白米用)

新製品速報

KG-A071



1回通しで、きれいな仕上がり。  
ガラスはもちろん、カメムシ被害粒の選別に強い。  
高精度・低価格で幅広いお客様の選別をお手伝い。

色選のあたらしいカタチ。  
シリーズ最小・高精度の色選をお届けします。



KG-A071 に張込昇降機 (OP) をセット



KG-A071

## ■主要諸元

型式	KG-A071
最大処理能力 (kg/h)	200 (不良混入率1.0%)
選別対象	うるち、もち/白米、玄米 (白米と玄米は光源の交換が必要)
センシング方式	反射/透過、反射/反射型 デジタルラインセンサ方式
光源	蛍光灯 (白米用: FPL28EB、玄米用: FPL28EX-L)
選別モード	ヤケウチモード: 白米/玄米中の着色粒を除去 シラタウチモード: 白米/玄米中のシラタ/未熟粒・死米を除去 ウルチウチモード: もち米中のうるち米を除去
チャンネル数	7 (1次選別のみ)
外形寸法 (mm)	幅500 × 奥行804 × 高さ1046
消費電力 (W)	AC100V 最大 210
空気消費量 (l/min)	定格 40 (推奨コンプレッサー0.75kW)
使用環境条件	温度 0~40℃, 湿度 20~80% (但し結露しないこと)
質量 (kg)	83
オプション	張込昇降機ユニット

※コンプレッサーを別途ご用意下さい。 ※異物によっては対応出来ない場合があります。  
※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更する事があります。



株式会社クボタ  
関連商品事業部・農業施設部