

クボタ たて型 精米機

VM-30N(B)・VM-30PN・IM-SN
VM-50・VM-50P-A(B)(E)(G)

米伯楽
MEI HAKU RAKU

白さがアップして、新登場！

残留米
ゼロ

ヘルシーな「1ぶじき」から
輝くような「上白」まで
お好みの白度が選べます



主要諸元

VM-30N(B)

型式	VM-30NB		VM-30N	
	-50	-60	-50	-60
品番	50Hz N8060-20014	60Hz N8060-20015	50Hz N8060-20016	60Hz N8060-20017
糠箱	あり		なし	
能力 (kg/h)	160~180(玄米)			
所要動力 (kW)	2.2			
寸法(奥行×幅×高さ) (mm)	687×639(糠箱含む)×1042		687×474×1042	
質量 (kg)	100(糠箱4kg含む)		96	
電源電圧 (V)	AC三相 200V			
玄米ホッパー容量 (kg)	13			
糠箱容量	玄米60kg精米分		-	

*本機には電源コード2mと先端に差込プラグ[明工社MP2566]が付属されています。

VM-50

単独型式	VM-50
品番	N8060-20013
能力 (kg/h)	250~300
所要動力 (kW)	4.48
寸法(奥行×幅×高さ) (mm)	860×565×1291
質量 (kg)	212
電源電圧 (V)	AC三相 200V

VM-50P

型式		VM-50P-A	VM-50P-AE	VM-50P-AEG	VM-50P-ABEG	VM-50P-ABE
項目および仕様						
主要構成機器	石抜機	200V(0.2kW)	○	○	○	○
	精米機	VM-50	○	○	○	○
	計量機	設定範囲2~15kg	-	○	○	○
	色彩選別機	1次選別(11ch) + 2次選別(8ch)	-	-	○	○
	混米機	容量300kg	-	-	-	○
	昇降機	200V(0.2kW)	○	○	○	○
能力(kg/h)		270~300(玄米)				
寸法(奥行×幅×高さ) (mm)		約1110×1326×2775	約1451×2400×2775	約1458×3146×2929	約1458×3695×2929	約1458×2945×2775
所要動力 (kW)	AC三相 200V	4.8	5.0	5.2	6.2	6.0
	AC単相 100V	-	0.1	0.7	0.7	0.1
重量(kg)		約400	約550	約950	約1070	約670

注①)各ユニットは単体で使用できません。基本ユニットとセットになります。 注②)精米プラント以外に糠処理装置が別途必要となります。

VM-50Pオプション

オプション名	糠ハウス	糠フレコンユニット	ヒートシーラー
品番	N2029-00001	N2210-00111	N2210-00114
寸法(奥行×幅×高さ) (mm)	約1060×1000×1875	約1050×750×1820	約525×515×1020
仕様	AC100V 40W 容量0.33m³ (玄米約1000kg精米分)	容量380L (糠約110kg)	AC100V 単相0.7kW

●この主要諸元・形態は、改良のため予告なく変更することがあります。



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。 機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

株式会社クボタ

本社 大阪市浪速区数津東1丁目2番47号 〒556-8601

農業施設事業部 ☎03-3847-0600

関連商品事業部 ☎06-6648-2127

久宝寺事業センター制御システム部 ☎0729-93-4642

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

担当者